

<p align="center">Rugalmas, akril bázisú, kenhető, UV-álló, vízszigetelő fólia</p>	<p align="center">Akrilat White</p>
<p align="center"><u>Leírás</u></p>	<p align="center"><u>Technikai adatok</u></p>
<p>Erős kémiai és fizikai ellenálló-képességgel rendelkezik, így ideális megoldás lapos tetők szigetelésére, illetve újraszigetelésére, javítására.</p> <p>Fürdőszobák és teraszok használati- és esővíz elleni, valamint épületalapok talajvíz elleni védelmére is használható. Alkalmazhatjuk festékként és egyben vízszigetelő réteggént is.</p> <p>Mosható felületet képez.</p> <p>Azbesztcement felületek zárására is alkalmazható.</p>	<p>Várható anyagfelhasználás: 0,6-1 kg/m² három rétegben, a felület durvaságától és a felhasználástól függően.</p> <p>Felhasználási hőmérséklet: 5-35 °C.</p> <p>Új réteg felvitele: 4-6 óra múlva (20° C esetén).</p> <p>Felhordás: ecsettel, festőhengerrel és szórópisztollyal. A szerszámokat használat után minél hamarabb tisztítsuk meg.</p> <p>Alapanyag: akyl.</p> <p>Megjelenés: fehér viszkózus folyadék.</p> <p>Sűrűség: 1,313 gr/cm³</p> <p>pH: 8,2</p> <p>Szakítási nyúlás (ASTM D 412): 750 százalék.</p> <p>Eltarthatóság: 1 év.</p> <p>Egészségügyi előírások: jól szellőző helyeken alkalmazzuk.</p>
<p align="center"><u>Használati útmutató</u></p>	<p>Alapozzunk az Akrilat White és víz 1:2 arányú oldatával.</p> <p>Ecsettel, hígítás nélkül, két rétegben hordjuk fel a szigetelőanyagot, egyszer kereszt-, majd hosszirányban egybefüggő, rugalmas réteget képezve. Amennyiben szükséges, az első réteget a jobb bedolgozhatóság érdekében hígíthatjuk 5 százalék vízzel. Fürdőszobákban, tusolóknál, teraszokon, erkélyeken a sarokcsatlakozásoknál használjunk hajlaterősítő szalagot, illetve üvegszövetes hálósíkot, lefolyóknál gumiprofil. Amennyiben a felületen kiverődéseket, illetve repedéseket tapasztalunk, használjunk üvegszövet hálót.</p>



Telefon: 06-30/ 34-99-209
Web: www.silhouse.eu
E-mail: info@silhouse.eu