

<p><b>Kenhető vízszigetelő fólia kül- és beltéri használatra</b></p>	<p><b>Akrilat</b></p>
<p><b><u>Leírás</u></b></p>	<p><b><u>Technikai adatok</u></b></p>
<p>Fürdőszobákba, zuhanyzókba, mosodákba és egészségügyi létesítményekbe ajánljuk. Nedvességre érzékeny, nedvszívó alapok védelmére, például gipszvakolatokra, gipszkarton szerkezetekre, faforgács lapokra stb. Teraszok, erkélyek, egyéb, külső felületek burkolása előtt vízszigetelő réteggént. Alkalmazható lapos tetők szigetelésének javítására.</p>	<p>Alapanyag: fehér, akril paszta.  Testsűrűség: 1,3 kg/dm<sup>3</sup>, pH: 9  Használható: +5 °C levegőhőmérséklet felett, illetve +5 °C és +25 °C közötti felületi hőmérséklet mellett.  Újraburkolhatóság: 4-5 óra (20 °C-on).  Tárolás: hűvös és fagymentes helyen.  A használt eszközöket a felhasználás után minél hamarabb mossuk le, a későbbiekben csak mechanikai eltávolítás lehetséges.</p>
<p><b><u>Használati útmutató</u></b></p>	<p>Tiszta, szennyező anyagoktól és olajfoltoktól mentes felületeken alkalmazzuk.  A fóliát hígítsuk kb. 5 százalék vízzel (kb. 0,5 dl víz/1 kg), majd ecsettel vagy festőhengerrel vigyük fel a felületre. Az első réteg száradása után hígítás nélküli anyaggal ismételjük meg az átkenést, törekedve a tökéletes fedésre. Néhány esetben szükség lehet egy harmadik rétegre is (például repedezett falaknál, forgalmas utak mellett, rezgésnek kitett épületek esetében, tetőszigetelésnél stb.). Csőtöréseknél, sarkoknál, lefolyóknál használjunk rugalmas vízszigetelő szalagot vagy profilokat.  Száradás után burkolható.  Anyagfelhasználás: kb. 0,3 kg/réteg.</p>



Telefon: 06-30/ 34-99-209  
Web: [www.silhouse.eu](http://www.silhouse.eu)  
E-mail: [info@silhouse.eu](mailto:info@silhouse.eu)