

Tapadásfokozó	Akrilex Aqua
<u>Leírás</u>	<u>Technikai adatok</u>
<p>Vízbetöréses pincék szigeteléséhez. Régi épületek belső oldali szigeteléséhez, felújításához. Különleges igénybevételnek kitett, speciális habarcsfelületek kialakításához. Medencék, aknák, víztározók stb. szigeteléséhez. Pincék, mélygarázsok, mosodák, fürdőszobák szigeteléséhez. Víznek kitett felületek és talajban lévő szerkezetek védelmére. Glettelő- és kiegyenlítő rétegekhez.</p>	<p>Bontatlan csomagolásban 2 évig tárolható, ha a hőmérséklet nem esik fagypont alá. Megjelenés: fehér, vizes emulzió. Fajsúly: 1,04 Toxicitás: nem toxikus. Tűzveszélyesség: nem éghető. Alkalmazási hőmérséklet: 5-35 °C Legalacsonyabb hőmérsékleti tűrőképesség: -30 °C Ellenálló-képesség: kiváló. Szerszámok tisztítása: tiszta vízzel, azonnal.</p>
<u>Használati útmutató</u>	<p>A fogadófelületet alaposan tisztítsuk meg a habarcsmaradványoktól, leváló daraboktól, portól, olajos és egyéb szennyeződésektől. A száraz betonfelületeket nedvesítsük át.</p> <p><u>Szigetelőhabarcs:</u> Keverjünk össze 1 egység cementet és 1 egység kvarchomokot, majd adjuk hozzá a szer 1:4 arányú vizes oldatát, míg jól bedolgozható habarcsot nem kapunk. Az így készített anyagot vigyük fel a felületre 2-3 rétegben. Ha szükséges, vakoljuk át nedvességszigetelő vagy páraáteresztő habarccsal.</p> <p><u>Vízszigetelő habarcs:</u> Keverjünk össze 1 egység cementet és 1 egység tiszta homokot, majd adjuk hozzá a szer 1:4 arányú vizes oldatát, míg jól bedolgozható állagú habarcsot nem kapunk. Az így elkészített habarcsot vigyük fel a felületre három rétegben.</p>



Telefon: 06-30/ 34-99-209
Web: www.silhouse.eu
E-mail: info@silhouse.eu