

<p align="center"><b>Színmélyítő, vízlepergető felületvédő bevonat</b></p>	<p align="center"><b>Deco Shine</b></p>
<p align="center"><u><b>Leírás</b></u></p>	<p align="center"><u><b>Technikai adatok</b></u></p>
<p>Bontott és dísztéglá, homokkő, természetes kövek és látszóbeton, égetett agyagfelületek védelmére, színmélyítésére. Esővízzel és használati vízzel érintkező felületek védelmére.</p>	<p>Megjelenés: nagy viszkozitású, fehér, vizes emulzió. Fajsúly: 1,04 Toxicitás: nem toxikus. Tűzveszélyesség: nem éghető. Alkalmazási hőmérséklet: 5-35 °C Ellenálló-képesség: kiváló. Szerszámok tisztítása: tiszta vízzel, azonnal.</p>
<p align="center"><u><b>Használati útmutató</b></u></p>	<p align="center">Mindig száraz időben alkalmazzuk! Használat előtt alaposan rázza fel. Csak száraz felületre vigyük fel! Két rétegben alkalmazzuk. Az első réteg a felület nedvszívó képességétől függően vízzel kétszeresére hígítható. Körülbelül 4 óra múlva vigyük fel a második réteget. Használjon jó minőségű, hosszú szűrű ecsetet. Az élelkel rendelkező, hasított lapoknál ügyeljünk, hogy az anyag ne gyűljön össze a mélyedésekben, kefével oszlassa el a felesleges szermennyiséget.</p>



Telefon: 06-30/ 34-99-209  
Web: [www.silhouse.eu](http://www.silhouse.eu)  
E-mail: [info@silhouse.eu](mailto:info@silhouse.eu)