



Floor Care Felületvédő	EP86 LOKSEAL Acrylic Sealer (Akrilszigetelő)	
<u>Leírás</u>	<u>Technikai adatok</u>	
<p>A Lokseal a leghatékonyabb akrilszigetelő, amely elérhető. Az Avmor által kifejlesztett anyag kifejezetten kompatibilis minden Avmor padló-bevonatoló szerrel. Erősen ajánlott pórusok szigetelésére, valamint padló-kiegyenlítésre a padlóbevonat felhelyezése előtt.</p> <p>Alkalmas graffiti elleni védőfelület kialakítására matt változatban.</p> <p>Többszöri tisztítási lehetőséget biztosít. Ajánlott graffiti-eltávolító a Lokseallal kezelt felületeken: EP75.</p>	Megjelenés	Nem átlátszó folyadék
	Szín	Fehér
	Illat	Könnyű akril
	Fajsúly	1,020 – 1,025
	pH	9,0 – 9,5
	Szilárdság	14,0 – 14,5 %
<u>Használati útmutató</u>	<p>Távolítsuk el a régi bevonatot vagy viaszréteget. Megfelelő tisztítás után öblítsük le alaposan tiszta vízzel, és hagyjuk megszáradni. Két réteg megegyező bevonatot vigyünk fel, de hagyjunk 1 óra száradási időt a rétegek között. Ezután alkalmazzuk a szigetelőréteget.</p>	



Telefon: 06-30/ 34-99-209
 Web: www.silhouse.eu
 E-mail: info@silhouse.eu