

Avmor®

A More Complete Clean

Floor Care Felületvédő	Protection (Padló-bevonatoló)	
<u>Leírás</u>	<u>Technikai adatok</u>	
A Protection kiváló tartósság mellett biztosít remek fényhatást, gyorsan szárad, és rövid idő alatt reagál a polírozásra. Egyszerű felvitele a felületre lehetővé teszi a problémamentes használatot. Erős ellenálló képességgel rendelkezik nedvesség, takarítószer, kopottság, valamint elhasználódás ellen.	Megjelenés	Nem átlátszó folyadék
	Szín	Fehér
	Illat	Akril
	Fajsúly	1,027 – 1,035
	pH	7,0 – 8,0
	Szilárdság	23,0 – 25,0 %
<u>Használati útmutató</u>	Távolítsuk el a régi bevonatot, semlegesítsük, majd öblítsük le vízzel, és hagyjuk megszáradni. Szükség esetén zárjuk le a felületet Lokseallal. Alkalmazzunk 2-6 réteg Protection bevonatot. Hagyjunk minden réteg között 20-40 perc száradási időt. A bevonatot karban lehet tartani napi mosás esetén semleges tisztítószerrel, valamint időszakos polírozással. Időszakos takarításkor használjunk semleges tisztítószerrel, és hetente fényezzük a felületet, valamint szükség esetén vigyünk fel egy réteget a Protection termékből, vagy kezeljük (spray) a felületet Sidekick anyaggal. Ipari tisztítás esetén használjunk semleges tisztítószerrel, polírozzuk a felületet 6 alkalommal hetente, és vigyünk fel egy réteg Protectiont, vagy alkalmazzunk (spray) Sidekicket.	



Telefon: 06-30/ 34-99-209

Web: www.silhouse.eu

E-mail: info@silhouse.eu